



sics edv copy gmbh, robert-bosch-str. 10, 83607 holzkirchen

Spezifikationen Clear Disc

(oder Shape-CD) Labelfilm und Spielzeiten

1. Eine mehrfarbige Clear Disc sollte im Offsetdruck-Verfahren gem. unseren Spezifikationen bedruckt werden.
2. Auf den Labelfilmen darf das Compact-Disc-Logo nicht erscheinen, da die Clear Disc und die Shape-CD nicht den Philips-Spezifikationen entsprechen.
3. Bei weißer Unterlegung (Offsetdruck) für das Motiv müssen die Farbfilme gegenüber dem Weißfilm 1/10 mm Überfüllung aufweisen, wobei der Film für die weiße Unterlegung unseren Siebdruck-Spezifikationen entsprechen muß.
4. Wenn der (Farb-)Druck mit Glanzlack versehen werden soll. muß der Lackfilm gegenüber den Farbfilmen 1/10 mm Überfüllung aufweisen, wobei der Film für den Lack unseren Siebdruck-Spezifikationen entsprechen muß.
5. Für Shape-CDs muß in einem der Farbfilme (Schwarzfilm) die Startmarkierung („Shape-Pfeil“) berücksichtigt sein.
6. Das Druckmotiv sollte dem Durchmesser der metallisierten (besputterten) Fläche angepaßt sein (min. 1 mm Überfüllung!).

Standard Maskierung für die Metallisierung:

| Durchmesser Metallisierung | Durchmesser Information | Spielzeit mm:ss |
|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| 78 mm | 76 mm | 17:23 |
| 80 mm | 78 mm | 19:08 |
| 84 mm | 82 mm | 22:47 |

(Andere Durchmesser gegen Aufpreis)

Mögliche Speicherkapazität bei Clear Disc und Shape-CD

| Programmende incl. lead in bei Durchm. mm | Maskierung ab Durchm. mm | Spielzeit Audio in min:sec | CD-ROM Daten in Megabyte |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 52,5 | 53,0 | 01:11 | 10,18 |
| 62,5 | 63,0 | 07:51 | 68,73 |
| 77,5 | 78,0 | 20:02 | 175,82 |
| 79,5 | 80,0 | 21:51 | 191,85 |
| 81,5 | 82,0 | 23:43 | 208,28 |
| 83,5 | 84,0 | 25:38 | 225,13 |